

Спліт-тепловий насос / опалення, охолодження та гаряча вода / DV інвертор / житловий тип



Особливості:

- Енергетичнийклас: A++
- Опалення+Охолодження+ГВС
- Повнийінвертор постійного струму, компресор і двигун вентилятора
- -30C інвертор EVI
- Розумне управління WIFI
- Хладоагент R410, екологічно чистий
- Температура води на виході до 55°C



Застосування:




Опалення взимку,
Охолодження влітку,
Насолоджуйтесь
життям!

Зображення

Зображення





Модель			BLN-012TA1S	BLN-018TA1S	BLN-018TA3S
Джерело живлення		V/Ph/Hz	220-24-/1/50	220-24-/1/50	380-415/3/50
Номінальне опалення(Макс) (A7/6°C,w30/35°C)	Теплова потужність	kW	4.3 ~ 12.3	6.5 ~ 20.5	6.5 ~ 20.5
	Вхідна потужність	kW	0.7 ~ 3.8	1.5 ~ 5.9	1.5 ~ 5.9
	COP	W/W	4.31	4.21	4.21
Номінальне опалення(Макс) (A7/6°C,W47/55°C)	Теплова потужність	kW	4.5 ~ 12.5	6.8 ~ 20.6	6.8 ~ 20.6
	Вхідна потужність	kW	1.4 ~ 5.1	2.0 ~ 7.7	2.0 ~ 7.7
	COP	W/W	3.30	3.65	3.65
Номінальне охолодження(Макс) (A7/6°C,W47/55°C)	Охолоджувальна здатність	kW	2.5 ~ 9.1	4.2 ~ 16.5	4.2 ~ 16.5
	Вхідна потужність	kW	1.9 ~ 6.1	2.8 ~ 8.9	2.8 ~ 8.9
	EER	W/W	2.71	2.78	2.78
Клас енергоспоживання (SCOP)		(температура вихідної води 35C)	A++	A++	A++
Холодоагент	Тип		R410A		
	Заряджений обсяг	kg	2.3	4.3	4.3
Рівень шуму	Опадення	dB(A)	45	48	48
	Охолодження	dB(A)	45	49	49
Діапазон робочих температур	Опалення	°C	-5 ~ 48	-5 ~ 48	-5 ~ 48
	Охолодження	°C	-30 ~ 48	-30 ~ 48	-30 ~ 48
	ГВС	°C	-30 ~ 48	-30 ~ 48	-30 ~ 48
Розпаковані розміри (ДхГхВ)		mm	1005*375*1460	1077*377*1460	1077*377*1460
Розміри в упаковці (ДхГхВ)		mm	1080*455*830	1150*450*1490	1150*450*1490
Вага в/без упаковки		kg	66/76	125/138	125/138

Зображення

Зображення



Модель			
Джерело живлення		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Розміри без упаковки		mm	465*245*750
Розміри в упаковці		mm	515*320*880
		kg	49/54
Водяний контур	З'єднання трубопроводів		mm 1-1/4"
	Загальний об'єм води		L 2.5
	Дренажна труба		mm 9.0
	Розширювальний бак	Обсяг	L 5
		Максимальний тиск	MPa 0.8
	Клапан скидання тиску		MPa 0.6
	Головка водяного насоса		m 6