



Зручна конструкція

водяного баку

Механічна міцність

Бак бойлера виготовлений з нержавіючої сталі SUS304, яка є жароміцною та несприйнятлива до температурних перепадів. Спеціальна технологія зварювання та додатковий контроль усіх етапів виробництва забезпечує довготривалу експлуатацію.

Корозійний захист

Конструкція баку з нержавіючої сталі не боїться корозійних процесів, не потребує додаткового захисного покриття та гарантує багаторічний захист від корозії завдяки своїм фізичним властивостям.

Гігієнічність

Нержавіюча сталь SUS304 широко застосовується у харчовій промисловості та повністю безпечна з точки зору гігієнічності. Вбудований електричний нагрівач забезпечує ефективну дезінфекцію та стерилізацію води.

Хороша продуктивність

та сумісність з тепловим насосом

Баки бойлерів обладнані нагрівальними змійовиками зі збільшеною площею теплообміну для забезпечення ефективного нагрівання при роботі з тепловим насосом на низьких температурах.

Технічні параметри

Модель: NE–F	200WTH	320WTH	500WTH
Артикул	52083200	52083320	52083500
Ємність, л	200	320	500
Матеріал баку всередині	SUS 304 (нержавіюча сталь)		
Матеріал баку ззовні	Пластина з покриттям		
Розмір теплообмінника, м	ø 25 × 22	ø 32 × 28, 6	ø 32 × 33, 4
Площа теплообмінника, м²	1, 72	2, 87	3, 35
Підключення водяного контуру	G1”	G1 1/4”	
Максимальний робочий тиск, бар	10		
Максимальна робоча температура, °C	95		
Підключення контуру рециркуляції	G3/4”		
Підключення датчика	M12		
Електричний нагрівач, кВт	2		
Тип корозійного захисту	Магнієвий анод		
Розміри нетто, мм	ø 480 × 1725	ø 650 × 1725	ø 700 × 1825
Вага, кг	52	84	100

