



Конструкція та корозійний захист

Вироблена з високоякісної чорної сталі без обробки внутрішньої частини баку з можливістю встановлення додаткового електричного ТЕНа та анодного захисту.

Універсальність та низькі теплові витрати

Можливість використання в системах опалення та охолодження завдяки герметизації ємності твердою поліуретанової теплоізоляцією для запобігання утворенню конденсату.

Рациональне використання енергії

Оптимізація ефективності роботи теплогенератора, інтеграція та узгодження теплових потоків джерел енергії з різним тепловим потенціалом.

Технічні параметри

Модель: NE-F	BNP 75	BNP 100	BNP 150
Артикул	52086075	52086100	52086150
Ємність, л	72	97	143
Матеріал баку всередині	Чорна сталь		
Матеріал баку ззовні	Водонепроникний чохол з тканини		
Ізоляція пінополіуретан, мм	30		
Робочий тиск, бар	3		
Максимальна температура, °C	95		
Кількість підключень	4	8	8
Підключення водяного контуру	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
Патрубок повітровідводчика верхній	G 1"		
Дренажний патрубок нижній	G 1"		
Режим роботи	Опалення / Охолодження		
Розміри нетто, мм	ø 440 × 664	ø 440 × 874	ø 440 × 1244
Вага, кг	35	41	52





Комплектуючі

до баків непрямого нагрівання та буферних ємностей

Назва та опис	Артикул	Зображення
Активний титановий анодний стрижень для водонагрівача. Запобігає корозії та протіканню водяного баку ГВП. Стрижень допомагає створити ефективне антикорозійне середовище та усуває сірчаний запах. Матеріал – високоміцний титан. Термін служби – понад 10 років. Живлення – 220В/1Ф/50Гц.	21500168	
Електричний ТЕН 2 кВт. Забезпечує роботу тижневої функції дезінфекції бойлера гарячої води та антилегіонельний захист від шкідливих для людини бактерій. Живлення – 220В/1Ф/50Гц.	21500012	
Реле – контактор ESC125. Кількість контактів – 1. Котушка керування – 230В/50Гц. Положення контактів – нормально відкрито. Номінальний струм – 25А. Переріз дротів підключення до котушки/головного ланцюга: один провідник – 1,5...6 мм².	500125	
Помпа рециркуляції ГВП Termojet HBS24-12. Забезпечує циркуляцію гарячої води з функцією підтримки постійної температури. Вбудований термостат 38...43°C. Номінальний діаметр DN20. Підключення G 1/2". Продуктивність – 25 л/хв. Живлення 220В/1Ф/50Гц	38241225	
Помпа рециркуляції ГВП Termojet SPE12.	4535484	
Помпа рециркуляції ГВП Termojet AUTO HBS24-12.	4535487	
Помпа рециркуляції ГВП Wilo Para Z Ku15-130/4-20/SC Електронне керування PWM. Номінальний діаметр – DN15. Довжина – 130мм. Номінальний напір – 7...50 м. Живлення – 220В/1Ф/50Гц. Р спож.=3...20 Вт	4535481	
Група гідравлічної безпеки для ємкісних водонагрівачів вертикальна Макс. робочий тиск – 10 бар. Макс. робоча температура – 120°C. Підключення – 3/4". Спрацювання – 7 бар.	526152	
Група гідравлічної безпеки для ємкісних водонагрівачів горизонтальна Макс. робочий тиск – 10 бар. Макс. робоча температура – 120°C. Підключення – 3/4". Спрацювання – 7 бар.	526153	